

Naziv proizvoda:	weberprim PUR tile
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	1 od 4

weberprim PUR tile

Transparentni, jednokomponentni, osnovni premaz

1. Opis proizvoda

1.1 Prednosti proizvoda

- Jednostavan za upotrebu
- Odlično prianja za staklene i glazirane površine
- UV stabilan
- Brzosušeći

1.2 Opis proizvoda i oblast primene

weberprim PUR tile je transparentni, jednokomponentni, osnovni premaz koji hemijski aktivira keramiku i staklo, obezbeđujući odličnu adheziju za slojeve koji slede.

Očvršćava reakcijom sa vlagom iz podloge i vazduha.

weberprim PUR tile se uglavnom koristi kao osnovni premaz (podloga) za **weberdry PUR trans**, transparentnu poliuretanski hidroizolaciju prilikom kada se aplicira na:

- Glazirane keramičke pločice.
- Staklo.
- Staklene prizme.

weberprim PUR tile se takođe može koristiti i kao podloga za **weberdry PUR seal** za neupojne površine.

1.3 Priprema podloge

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti čista, čvrsta, suva, nosiva i bez delova koji se odvajaju. Sve materijale koji umanjuju prianjanje (ostatke boja, kreča, masnoće, prašine i sl) je neophodno potpuno ukloniti. Maksimalni sadržaj vlage ne bi trebalo da prelazi 5%.

2. Upotreba i ugradnja proizvoda

Natopiti čistu i suhu tkaninu sa **weberprim PUR tile** i prebrisati celu površinu. Često menjati tkaninu.

Sa ovim postupkom osiguravate da podloga pored hemijske aktivacije bude i vrlo efikasno odmašćena. Osigurati da cela površina bude temeljno tretirana sa dovoljnom količinom materijala.

Nakon 1 do 2 sata možete naneti **weberdry PUR trans** ili neki drugi Weber materijal na bazi poliuretana.



TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberprim PUR tile
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	2 od 4

Za najbolje rezultate, temperatura tokom primene i sušenja proizvoda treba da bude između +5°C i +35°C a vlažnost vazduha između 50% i 70%. Niske temperature i vlažnost vazduha usporavaju očvršćavanje, dok visoka temperatura ubrzava očvršćavanje. Visoka vlažnost može negativno uticati na završnu rezultat.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

2.1 Alat za rad

Za nanošenje: pamučna tkanina.

2.2 Potrošnja proizvoda

Potrošnja proizvoda: od 50 do 80 gr / m² za jedan ili dva sloja, prilikom aplikacije materijala valjkom na glatku površinu u optimalnim uslovima.

3. Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićen od atmosferskih uticaja.

Proizvodi spadaju u ADR robu i u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa, moraju se distribuirati isključivo vozilima koja imaju ADR dozvolu za transport robe u međunarodnom saobraćaju. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberprim PUR tile
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	3 od 4

4. Bezbednost proizvoda

Opasni sastojci smeše:

propan-2-ol

3-aminopropiltrioksisilan

propan-1-ol



Opasnost

Izaziva iritaciju kože. Izaziva ozbiljno oštećenje očiju. Može da izazove alergijsku reakciju kože. Može da izazove pospanost ili vrtoglavicu. Ako je potreban savet lekara, nosite ambalažu proizvoda ili etiketu. Držite van dohvata dece. Pre upotrebe pročitajte etiketu. Nosite zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO DOĐE U KONTAKT SA KOŽOM: Operite sa dosta vode. AKO DOĐE U KONTAKT SA OČIMA: Pažljivo ispirajte vodom tokom nekoliko minuta. Uklonite sočiva ukoliko ih nosite i ukoliko je jednostavno. Nastavite sa ispiranjem. Odmah pozovite CENTAR ZA TROVANJA /doktora. Skinite kontaminiranu odeću. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima RS.

5. Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: mlečno žuta nakon mešanja. Kada se osuši postaje transparentna.

Pakovanje: metalne kante od 1 kg.

Rok trajanja: 9 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na pakovanju.

Faktori poput poroznosti podloge, temperature i načina aplikacije mogu značajno uticati na potrošnju.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, pronaći na www.rs.weber.

5.1 Ograničenja proizvoda

UPOZORENJE: zabranjeno nanositi **weberprim EP 2K** kada je temperatura okoline i/ili podloge ispod +10°C.

5.2 Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberprim PUR tile
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	4 od 4

5.3 Način odlaganja

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

5.4 Zemlja porekla, uvoznik i distributer

Zemlja porekla: Republika Grčka.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Kontakt telefon: 011/3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs