







Rigips. Profili za zaštitu uglova, vijci i tiplje.

PROFILI ZA ZAŠTITU UGLOVA






Profil za zaštitu uglova	Profil za zaštitu uglova- Gepinger	Alux traka	Pomicni PVC profil	Završni PVC profil	PVC profil za lukove
					
Počinačani profil 25x25mm perforiran sa obje strane za zaštitu vanjskih uglova	Počinačani profil 40x40mm perforiran sa jedne strane za zaštitu vanjskih uglova	Traka za zaštitu uglova sa ojačanjem, širine 50mm	Namjenjen za dilaćijske spojeve	PVC profil namjenjen kao završetak na GK ploče od 12,5 i 15mm, bez gletanja, bijeli.	Savitljivi PVC profil za polukružnu (lučnu) zaštitu uglova
Dužine: 200, 250, 260 i 300 cm Vez: 50 kom.	Dužina: 250 cm Vez: 25 kom.	Dužina role: 30 m1 Karton: 10 rola.	Dužina role: 75 m1 Pakovanje: 1 rola.	Dužine: 250 i 300 cm Vez: 15 komada	Dužine: 3 m1 Pakovanje: 20 kom.

VIJCI






STANDARDNI

Brzougradivi vijci Tip TN 212	Vijak Tip TB 221 sa borglavom	Vijak ravne glave	Bor-vijci šesto-ugaone glave	Vijak Tip LB 421, metal-metal	Brzougradivi vijci za drvo
					
Izuzetno oštih vrhova idealni za spajanje gipsanih ploča sa metalnom konstrukcijom	Vijak sa bor glavom, idealan za probijanje debljih profila, tvrdih konstrukcija i ploča	Vijak ravne glave sa punim navojem, za čvrsto spajanje bez vibračija	Bor vijak sa šesto-ugaonom glavom i punim navojem, za čvrsto spajanje	Bor vijak sa punim navojem, za čvrsto spajanje tvrdih i mekih metalnih konstrukcija	Vijak sa oštrim vrhom namjenjen za spajanje sa drvenom konstrukcijom
Dim.: 3,5x 25/35/45/55mm; 4,2x70mm i 4,2x90mm Pak.: 250, 500 i 1000 kom.	Dim.: 3,5x 25/35/45mm Pak.: 1000 kom.	Dimenzija: 4,2x13mm Pakovanje: 1000 kom.	Dimenzija: 4,8x13mm Pakovanje: 100 kom.	Dimenzija: 3,5x9,5mm 4,2x19mm Pakovanje: 100 kom.	Dimenzija: 4,3x35mm Pakovanje: 1000 kom.

SPECIJALNI I ZA PRICVRŠĆIVANJE PREDMETA

Vijci za perforirane ploče SN 3,5x30	Ridurit-brzougradivi vijci	Duraline vijak	GIPS-FIXX tipl	Molly- vijak za ankerisanje za jednostruko i duplo platanje
				
Vijak namjenjen za pričvršćivanje perforiranih ploča na konstrukciju	Vijak namjenjen za spajanje Ridurit ploča, krupnog koraka navoja	Spečijalni vijak za Duraline ploče sa dva navoja	Tipl za gotove Rigips zidove jednostrukog opločenja (12,5mm) za vješanje lakših predmeta	Molly vijak i tipl za Rigips zidove jednostruko ili dvostruko opločene.
Dimenzija: 212/3,5x30mm Pakovanje: 500 kom.	Dimenzije: 35, 45mm = 1000kom/pkt 55 mm = 500 kom/pkt	Dim.: 3,5x 25,35,45mm Pakovanje: 1000 kom.	Pakovanje: 100 kom.	Dimenzija: -jednostruko opločenje: 4,6 i 8 mm -dvostruko opločenje: 4,6 i 8 mm Pakovanja: 100 kom.























TIPLA

Udarni tipl 6/40 sa navojem	Metalni tipl za strop	Metalni udarni tipl KSD 6/30	Stropni tipl BR6/UDZ	Stropni tipl DN6
				
Udarni tipl sa navojem za šuplje zidove od gitera i zidove sa tankom stjenkom	Metalni tipl namjenjen za stropno ankerisanje na čvrstu podlogu (beton)	Metalni udarni tipl za ankerisanje na zidove i stropove na čvrstu podlogu (beton)	Stropni tipl za ankerisanje na čvrstu podlogu (beton)	Stropni tipl namjenjen za ankerisanje na čvrste podloge (beton)
Dimenzija: 6/40 mm; Pakovanje: 200 kom.	Dimenzija: 6/40 mm; Pakovanje: 200 kom.	Dimenzija: 6/30 mm; Pakovanje: 200 kom.	Dimenzija: 6x35 mm; Pakovanje: 100 kom.	Dimenzija: 6x35 mm; Pakovanje: 100 kom.

Rigips. Konstrukcija i pribor.

KONSTRUKCIJA

PRIBOR

UW- zidni profil	CW- zidni profil	UA ojacani profil 2mm	U - zidni/stropni profil 27/28/27	CD- stropni profil	
					
Počincani profil debljine 0,6mm za pregradne zidove Dim.: 40/50/40mm, 40/55/40mm 40/75/40mm i 40/100/40mm Standardna dužina: 400 cm Vez: 48 kom.	Počincani zidni profil 0,6mm Dim.: 50/50/50, 50/55/50, 50/75/50 i 50/100/50 Standardne dužine: 250, 260, 275, 300, 325, 350 i 400cm Vez: 48 kom.	Profil za štokove Dim.: 50/50/50, 50/55/50, 50/75/50 i 50/100/50 Standardne dužine: 300, 350, 400, 450 i 500cm Vez: 50 kom.	Počincani profil za priključak CD profila za strop i zid Dimenzije: 27/28/27mm Standardna dužina: 300 cm Vez: 48 kom.	Stropni počincani profil Dimenzije: 27/60/27mm Standardne dužine: 260, 275, 300 i 400 cm Vez: 48 komada	
Nastavak za CD stropni profil	Spojnicica CD profila	Križna spojnicica za CD profil	Brza sidrena vješalica	Dupla opruga	Ovjesna žica sa ušicom
					
Počincani nastavak za brzo spajanje CD profila pri uzdužnom nastavljaju profila Pakovanje: 100 kom.	Namjenjena za brzo spajanje CD profila pri poprečnom spoju u istoj visini Pakovanje: 100 kom.	Spojnicica namjenjena brzom spajanju CD profila pri unakrsnom povezivanju profila, počincana, nosivosti 0,4 kN Pakovanje: 100 kom.	Brzi sidreni ovjes sa oprugom za spajanje CD profila pri spuštanju sa ovjesnom žicom Pakovanje: 100 kom.	Dupla pocincana opruga namjenjena nastavljaju ovjesne žice pri većim spuštanjima stropa od jedne dužine žice Pakovanje: 100 kom.	Počincana ovjesna žica sa ušicom za spajanje za strop, ø 4 mm, za spuštanje i nivelačiju stropova. Dužine: 125, 250, 375, 500, 750 i 100mm Pakovanje: 100 kom.
Ovjes za celicne "I"- profile	Specijalni nosac za "I" profile	Perforirani trakasti nosac	Anker- brzi nosac za drvo	Dichtung traka- filc	Dichtung traka- pjenasta
					
Počincani ovjes za čelične "I" profile, dimenzija: * 50-85mm * 85-130mm * 130-210mm Pakovanja: 100 kom.	Specijalni nosač za spajanje za čelične "I" profile Pakovanje: 50 kom.	Perforirani počincani trakasti nosač za direktnu montažu CD profila Pakovanje: 100 kom.	Počincani nosač za montažu sa drvenom konstrukcijom Pakovanje: 100 kom.	Podloga ispod UW profila za zaštitu od prenosa buke, 3mm debljina, rola= 30m1 Širine: 50mm- 9 rola/pak. 70mm- 6 rola/pak. 95mm- 10 rola/pak.	Podloga ispod UW profila za zaštitu od prenosa buke, 3,5mm debljina, rola= 30m1 Širine: 30mm- 15 rola/pkt. 50mm- 9 rola/pak. 70mm- 6 rola/pak. 95mm- 5 rola/pak.
Držac promjenjivog obujma	Direktni ovjes "Klick-fix" za CD	AKUSTICNI	Držac promjenjivog obujma- akusticni	Direktni ovjes- akusticni	Vibracijski nosac- akusticni
					
Namjenjen nivelačiji pri montaži CD profila nosivosti 0,4 kN Dužina: 200 mm; Pakovanje: 100 kom.	Za direktnu montažu CD profila nosivosti 0,4 kN Pakovanje: 100 kom.		Namjenjen nivelačiji pri montaži CD profila kod akustičnih zahtjeva nosivosti 0,4 kN Pakovanje: 100 kom.	Za direktnu montažu CD profila kod akustičnih zahtjeva nosivosti 0,4 kN Pakovanje: 100 kom.	Primjena kod akustičnih zahtjeva Pakovanje: 100 kom.