

## Rikombi Kontakt



### Materijal

- Rikombi Kontakt služi kao vezivo za beton, žbuke, glet mase i ljepila za gipskartonske ploče.
- Rikombi Kontakt poboljšava prionjivost gipsane žbuke i Rifix ljepila te osigurava ravnomjernu prionjivost.
- Modificirana disperzija sintetičke smole sa kvarcnim pijeskom, otporna na saponifikaciju, obojena u crvenkasto.

### Područje primjene

- Rikombi Kontakt je impregnacija za gipsane žbuke, glet mase i ljepila za gipskartonske ploče.

### Karakteristike podloge

- Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha, upijajuća, zaštićena od mraza i čvrsta.
- Temperatura podloge ne smije biti ispod + 5 °C.
- Kod betonskih podloga preostali sadržaj vlage ne smije biti veći od 3%.

### Priprema i nanošenje

- Rikombi Kontakt je spreman za upotrebu i dodatno se ne razrijeđuje. Rikombi Kontakt je potrebno dobro promiješati i ravnomjerno nanijeti valjkom ili strojno odgovarajućom prskalicom. Podloga mora biti suha prije novog nanošenja (oko 24h). Efekt se smanjuje kod još vlažne podloge.
- Rikombi Kontakt se brzo suši. Nakon stvrdnjavanja (oko 24h ovisno o vremenskim uvjetima) nanosi se Rigips gipsana žbuka, strojno ili ručno, odnosno se postavljaju Rigips ploče sa ljepilom.
- Rikombi Kontakt se ne smije nanositi na temperaturi ispod + 5 °C.

### Završni radovi

- Nakon upotrebe Rikombi Kontakt-a alat i stroj je potrebno odmah očistiti vodom. Stvrdnuti Rikombi Kontakt se može ukloniti samo mehanički.

Podatci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obavezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.

## Rikombi Kontakt

Tehnički podaci			
Naziv proizvoda	Rikombi Kontakt		
Pakiranje	Kanta	15	[kg]
Obrada	Potrošnja materijala	ca. 300	[g/m²]
	Izdašnost	15kg = 50 m²	spreman za upotrebu
	Vrijeme sušenja	ca. 24	[h] ovisno o vremenskim uvjetima
Vlažnost	Ekvivalent difuzije vodene pare S <sub>d</sub>	0,35	[m]
VOC smjernice	VOC	≤ 3	[g/l]
Skladištenje	Rikombi Kontakt se skladišti na način da je zaštićen od smrzavanja do 24 mjeseca dok otvorena pakiranja je potrebno zatvoriti i upotrijebiti u roku od 3 mjeseca.		

Podatci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.