

## Rifix ANSETZBINDER



### Opis proizvoda

RIFIX ANSETZBINDER je gips za ručno lijepljenje Rigips ploča, Rigiterm kompozitnih ploča i Rigidur ploča od gipsanih vlakana, neposredno na okomite nosive elemente konstrukcije.

### Područje upotrebe

RIFIX ANSETZBINDER služi za ručnu obradu kod postavljanja gipskartonskih ploča, Rigidur ploča od gipsanih vlakana i Rigiterm-kompozitnih ploča.

### Stanje podloge

Temperature zraka, materijala i podloge moraju biti više od +5°C. Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez zaleđenih čestica i prašine te bez rastavnih tvari, zaštićena protiv penjuće vlage. Odvojene dijelove i premaze koji loše prijanjaju treba ukloniti.

### Priprema prije obrade

Na podloge koje snažno upijaju treba nanijeti Rikombi-Grund. Na glatke betonske podloge treba nanijeti samo Rikombi-Kontakt koji služi kao temeljni sloj.

### Obrada

Cca. 2,3 kg RIFIX ANSETZBINDER usuti u 1 litru čiste vode, ostaviti da se cca. 5 minuta taloži te umiješati u pastoznu masu. Gotovo ljepilo nanijeti u sredinu ploče u obliku hrpice te po uzdužnim ivicama u približno neprekinutim trakama na stražnjoj strani ploče.

Izolacijske vlaknaste ploče moraju biti prikladne za upotrebu i prije nanošenja hrpice na njih treba lopaticom nanijeti RIFIX ANSETZBINDER.

Materijal koji se već skrućuje ne smije se više upotrebljavati niti se njegovo vrijeme skrućivanja smije „produljivati“ dodavanjem vode. Također, ploče se nakon skrućivanja ljepila ne smiju više korigirati, jer bi to naštetilo njihovom prijanjanju.

### EN-klasifikacija



EN 14496: A1

### Podatci o proizvodu

<b>Omjer miješanja</b>	cca. 2,3 kg / 1 l vode
<b>Vrijeme obrade</b>	cca. 60 min.
<b>Utrošak materijala</b>	cca. 5-6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Klasa ponašanja u slučaju požara</b>	A1
<b>Veličine pakiranja</b>	25 kg / 40 kg
<b>Skladištenje</b> Skladištiti na suhom mjestu. Može se skladištiti min. 12 mjeseci. Djelomično oštećene vreće čuvati zatvorene i njihov sadržaj potrošiti u roku 3 mjeseca.	

Za detaljnije informacije obratiti se:

Saint-Gobain građevinski proizvodi  
Hrvatska d.o.o.

Industrijska cesta 18/1, 10360  
Sesvete

Tel : +385 (0) 1 2335-570

Fax: +385 (0) 1 2444-290

[www.rigips.hr](http://www.rigips.hr)

Unutarnja



upotreba

Ručna



obrada

ca. 60 min



Vrijeme obrade

cca. 5-6 kg/m<sup>2</sup>



Utrošak materijala

Podatci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizici zakonski obavezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.