


Rigips STANDARD ispunjivač spojeva



Opis proizvoda

STANDARD je ispunjivač spojeva za obradu gipskartonskih ploča s Rigips trakama za ojačanje.

Sastavni dijelovi: gips, aditivi za optimalnu obradu i tvari za ispunu.

Prednosti

Ispunjivač spojeva STANDARD je lagan i fleksibilan za nanošenje, ulazi u uske prostore i jednostavno se može obrusiti.

Ispunjivač spojeva STANDARD predstavlja cjenovno povoljnu mogućnost za predispunjivanje spojeva.

Područje upotrebe

Za ispunjivanje spojeva i gletanje spojeva gipskartonskih spojeva s Rigips trakama za ojačavanje do stupnja kvalitete površine Q2.

Stanje podloge

Temperature zraka, materijala i podloge moraju biti više od +5°C, a niže od +30°C. Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez zaleđenih čestica i bez prašine.

Obrada

Miješanje materijala:

Kod miješanja, cca. 1,4 kg ispunjivača spojeva STANDARD usuti u cca. 1 litru vode i nakon vremena taloženja od cca. 5 min. izmiješati u masu bez grudica. Nakon postupka miješanja materijal se ne smije dosipavati u mješavinu (tada bi došlo do stvaranja grudica!).

Na gipskartonske ploče:

Stupanj Q1: Izvršiti predzapunjivanje spoja i poravnati ga u ravlini površine. Ugraditi trake za ojačanje od staklenih vlakana ili papira, zapuniti lopaticom.

Stupanj Q2: Eventualne ostatke ukloniti u ravlini površine, a nakon skrućivanja spoj i sredstvo za ojačanje zapuniti lopaticom, do postizanja kontinuiranog prijelaza u odnosu na površinu ploče. Nakon prosušenja površinu po potrebi obrusiti.

Materijal koji se već skrućuje ne smije se više upotrebljavati niti se njegovo vrijeme skrućivanja smije „produljivati“ dodavanjem vode. Uslijed nedopuštenog „produljivanja“ vremena skrućivanja nastaje opasnost od pukotina u spoju. Ne miješati s drugim materijalima. Dopušteno je čišćenje isključivo čistom vodom.

Norma kvalitete

Q1 – Q2

EN-klasifikacija



3B – EN 13963 - A1 – NPĐ

Podaci o proizvodu

| | |
|---|-------------------------------------|
| Omjer miješanja | cca. 1,4 kg / 1 l vode |
| Vrijeme obrade | min. 40 min. |
| Utrošak materijala | Spoj: cca. 0,3 kg/m ² |
| Klasa ponašanja u slučaju požara | A1 |
| Veličine pakiranja | 5 kg / 25 kg |
| Skladištenje: | |
| Skladištiti na suhom mjestu. Može se skladištiti min. 12 mjeseci. Djelomično oštećene vreće čuvati zatvorene i njihov sadržaj potrošiti u roku 3 mjeseca. | |

Za detaljnije informacije obratiti se:

Saint-Gobain građevinski proizvodi
Hrvatska d.o.o.

Industrijska cesta 18/1, 10360 Sesvete

Tel : +385 (0) 1 2335 570

Fax: +385 (0) 1 2444-290

www.rigips.hr

Unutarnja



upotreba

Ručna



obrada

min. 40 min



Vrijeme obrade

cca. 0,3 kg/m²



Utrošak materijala

Q1-Q2



Norma kvalitete

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizici zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.